


Type 1050



Kenmerken

- 1-delige vurenhouten vlieringtrap
- levering incl. raveelbak, luik en beslag
- luikbalancerend d.m.v. hefarmen met trekveer
- zwenkruimte benodigd op verdieping
- treden voorzien van antislip profilering
- treden verankerd d.m.v. zwaluwstaartverbinding
- luikvergrendeling door knipsluiting
- duurzame constructie.

novoferm[®]

Innovatief in Garagedeuren

Novoform 1 delige houten schuiftrap incl. raveelbak en luik.
Toepassing vindt plaats in de woningbouw. Trap ten behoeve van toetreding van hoger gelegen ruimten (zolder).

Novoform, 1-delige vurenhouten vlieringtrap, type 1050

Samenstelling, opbouw

Type 1050 is een vlieringtrap voorzien van antislipprofiel op de treden, die geleverd wordt inclusief afgewerkte vurenhouten raveelbak. Het luik van meubelplaat is hierin reeds afgehangen. In de raveelbak zijn hefarmen met trekveren gemonteerd. Die zorgen voor een correcte balancering van het luik. De ontgrendeling en vergrendeling van het luik gebeurt met een knipsluiting, te bedienen d.m.v. bijgeleverde duw-/ trekstok. In gesloten toestand ligt de trap, door de schuifconstructie, gedeeltelijk op het luik en de zoldervloer, zodat er enige zwenkruimte benodigd is. De trap wordt compleet voorgemonteerd geleverd met als resultaat een snelle en probleemloze montage. Tevens wordt de trap geleverd in een transparante folieverpakking, zodat schade (bijv. door transport of vocht) tot een minimum wordt beperkt.

Materialen en afmetingen

- 1-delige vurenhouten vlieringtrap.
- Vurenhouten trapbomen, dik 20 mm.
- Maximale lengte vlieringtrap onderkantplafond 2800 mm.
- Vurenhouten treden 20 mm dik, 360 mm breed, 80 mm diep en voorzien van antislipprofiel.
- Vurenhouten raveelbak 195 mm hoog en 20 mm dik.
- Standaard raveelbakmaten:

ruwe trapsparing (A)	raveelbakhoogte (B)	plafondhoogte (F)	zwenkmaat (D) op zoldervloer
700 x 1000	195	2300-2800	op aanvraag
700 x 1100	195	2300-2800	op aanvraag

andere maten op aanvraag

- Hefarmen (2 stuks) gegalvaniseerd t.b.v. ondersteuning plafondluik.
- Trekveren t.b.v. hefarmen.
- Meubelplaat vloerluik 13 mm dik.
- Onderluik met knipsluiting.

Afwerking

Houten trap

- Standaard onbehandeld (eventueel gelakt).

Plafondluik, raveelbak en aftimmerlatten

- Standaard onbehandeld (eventueel gegrond of gelakt).

Bijbehorend beslag

- Gegalvaniseerd.

Accessoires

- Leuning.
- Traphek.
- Gegronde aftimmerlatten.
- Gegronde en geïsoleerde luiken.
- Brandwerend luik.

