

Ruimte voor besturingscentrale en voor de noodbatterijen, beschermd door uitneembare box

Ontgrendeling met aluminium handvat voor gemakkelijk openen

Grondvlak en ontgrendeling in gegoten aluminium met epoxy lak



Voor de automatisering van schuifhekken tot 600kg (RB600) en 1000kg (RB1000).

Elektromechanische reductiemotor met Nice BlueBUS-technologie.

Versies met elektromechanische eindaanslag (RB600/RB1000) en met inductieve eindaanslag (RB600P/RB1000P)

Technische eigenschappen	RB600 RB600P	RB1000 RB1000P
Voeding (Vac 50/60 Hz)	230	
Noodvoeding	PS124	
Max. opgenomen vermogen (VA)	515	450
Beschermingsgraad (IP)	44	
Nominaal koppel (Nm)	9	15
Max. koppel (Nm)	18	27
Snelheid* (m/sec.)	0,1÷0,3	0,09÷0,28
Max. gewicht hek (kg)	600	1000
Bedrijfstemperatuur (°C min./max.)	-20 ÷ +50	
Isolatie-klasse	1	
Werkcyclus* (cycli/dag)	100	150
Gewicht (kg)	11	13

* Variabele waarde op grond van het gewicht van het hek

Eenvoudig

Dankzij het systeem BlueBUS, dat aansluitingen tussen de besturingscentrale en max. 7 paar fotocellen van de serie Moonbus of besturings-, veiligheids- en signaleringsinrichtingen, met slechts twee draden mogelijk maakt.

Geavanceerd

Mogelijkheid tot instelling van de snelheid, van de kracht en van de pauzetijd; temperatuursensor: past het motorvermogen aan de weersomstandigheden aan, terwijl op hetzelfde moment de thermische beveiliging wordt aangepast; met een master/slave-selectie worden automatisch ook 2 motoren gesynchroniseerd, waardoor de automatisering van schuifhekken met twee tegenovergestelde vleugels mogelijk is.

Intelligent

Dankzij de obstakeldetectie en de automatische programmering van de werktijden. Zelfdiagnose met signalering door middel van het knipperlicht. 8 programmeringsniveaus.

Praktisch

Besturingscentrale en noodbatterijen PS124 (optioneel), bevestigd aan de binnenkant van Robus, aansluitbaar door middel van een handige ingebouwde connector.

Veilig

Versnelling en vertraging instelbaar aan het begin en einde van iedere manoeuvre.

Geruisloos

Reductiemotor op lagers.



RB600

Reductiemotor met elektromechanische eindaanslag tot 600kg

RB600P

Reductiemotor met inductieve eindaanslag tot 600kg

RB1000

Reductiemotor met elektromechanische eindaanslag tot 1000kg

RB1000P

Reductiemotor met inductieve eindaanslag tot 1000kg