

draaiportaanrijvingen

DÉ COMFORTABELE OPLOSSING

THE DRIVE FOR AUTOMATION

Met ons uitgebreid programma draaiportaanrijvingen kunnen wij u voor praktisch elke draaiport een oplossing bieden op het gebied van de automatisering hiervan. Ons programma onderscheidt zich in: directe opbouw aanrijvingen, knikarmaanrijvingen, ondergrondse aanrijvingen en meelooptaanrijvingen. Per type aanrijving zijn verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Deze uitvoeringen zijn afhankelijk van de lengte en het gewicht van uw poortvleugels. De meeste typen zijn in een 24Vdc. versie te verkrijgen. Dit maakt het mogelijk om, met een optioneel accu-pakket, uw poort te kunnen bedienen in geval van een spanningsuitval. Tevens bieden wij u voor deze aanrijving een compleet programma met toebehoren. Zo heeft u de keuze uit diverse afstandsbedieningen, beveiligingen, bedieningen, verlichting etc.

Voor de juiste keuze van de mogelijkheden raden wij u aan uw dealer te raadplegen.

Bij de ontwikkeling van onze producten staan de wensen van de gebruiker voorop. "Meedenken" is hierbij het sleutelwoord. Dit uit zich onder andere in het design, de vooruitstrevende techniek en het complete leveringsprogramma welke zeer nauw aansluit bij de wensen en eisen van deze tijd. Liefde voor het vak en oog voor detail drijven ons tot groot enthousiasme in ons streven u tot uw dienst te zijn op de best mogelijke manier.

PLUSPUNT 1: KWALITEIT

- Door gebruik van hoogwaardige materialen, de modernste techniek en een geoptimaliseerd productieproces garanderen wij u de beste kwaliteit.
- Robuuste constructie.

PLUSPUNT 2: TECHNIEK

- door middel van microprocestechniek.
- diverse uitvoeringen in 24Vdc., eventueel met noodaccu's, te verkrijgen.
- Ook na een spanningsuitval blijven de ingeprogrammeerde waarden bewaard.

PLUSPUNT 3: COMFORT


- Geluidsarme werking.
- Met behulp van ons unieke afstandsbedieningssysteem bedient u comfortabel vanuit iedere positie uw poort.
- Onderhoudsvrij.
- Fraai design.
- Voor elke poort een oplossing dankzij een zeer compleet programma.

PLUSPUNT 4: VEILIGHEID

- De veiligheidsautomaat waarborgt een permanente krachtcontrole conform de nieuwe Europese normen EN 12445 & EN 12453. Indien uw poort in contact komt met een obstakel, dan wordt de beweging van de poort onmiddellijk afgebroken en zal de poort direct weer openen en het obstakel vrijgeven.
- Rolling code, na elke bediening met de afstandsbediening verandert de veiligheids codering. Hierdoor is het toevallig openen door een vreemde afstandsbediening uitgesloten.
- Door het gebruik van zelfblokkerende motoren of elektrische sloten wordt uw oprit stevig afgesloten voor ongenode gasten.
- Met een waarschuwinglamp kunt u anderen waarschuwen voor de beweging van de poort.

PLUSPUNT 5: MONTAGE

- Eenvoudige in bedrijfstelling door druktoetsbediening met display.
- Simpel aan te sluiten dankzij overzichtelijke besturingen.



Wij weten wat de klant wenst:

uw dealer:



DIREKTE OPBOUW AANDRIJVINGEN

	PHOBOS	PHOBOS L	KOMET202	KOMET282	KOMET402	KOMET602
netvoeding	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz
bedrijfsspanning	230Vac	230Vac	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc
inschakelduur	50%	50%	50%	50%	50%	50%
snelheid	12mm/s	13mm/s	20mm/s	20mm/s	20mm/s	20mm/s
max. opening	120°	120°	120°	120°	120°	120°
max. vleugellengte	1.800mm	5.000mm	2.000mm	2.800mm	4.000mm	6.000mm
max. gewicht	250Kg	250Kg	200Kg	300Kg	400Kg	500Kg
elektrisch slot	nee	> 2.500mm	nee	nee	ja	ja
temp. bereik	-20°C...+60°C	-20°C...+60°C	-20°...+70°C	-20°...+70°C	-20°...+70°C	-20°...+70°C
bescherming	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

*Instelbaar in openrichting



KNIKARM AANDRIJVINGEN

	E5	VIRGO	IGEA	ZENIT282	ZENIT352	ZENIT422
netvoeding	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz
bedrijfsspanning	230Vac	230Vac	230Vac	24Vdc	24Vdc	24Vdc
inschakelduur	50%	50%	50%	50%	50%	50%
snelheid	6°/s	6°/s	4,9°/s	7,5°/s	7,5°/s	5,6°/s
max. opening	120°	120°	120°	120°	120°	120°
max. vleugellengte	1.800mm	2.000mm	2.500mm	2.800mm	3.500mm	4.200mm
max. gewicht	250Kg	200Kg	250Kg	500Kg	500Kg	500Kg
elektrisch slot	ja	nee	nee	nee	nee	> 3.500mm
temp. bereik	-15°C...+60°C	-15°C...+60°C	-20°...+70°C	-20°...+70°C	-20°...+70°C	-20°...+70°C
bescherming	IP44	IP44	IP44	IP54	IP54	IP54



ONDERGRONDSE AANDRIJVINGEN / MEELOOP AANDRIJVINGEN

	ELI250	ELI250-V	TERRA182	TERRA252	TERRA322	ROLLER2*
netvoeding	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz
bedrijfsspanning	230Vac	230Vac	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc
inschakelduur	50%	50%	50%	50%	50%	50%
snelheid	4,3°/s	8,6°/s	7,5°/s	7,5°/s	5,6°/s	5,3°/s
max. opening	120°**	120°**	180°	180°	180°	360°
max. vleugellengte	3.500mm	2.000mm	2.500mm	2.800mm	3.500mm	4.000mm
max. gewicht	300Kg	150Kg	500Kg	500Kg	500Kg	250Kg
elektrisch slot	nee	nee	nee	nee	> 3.500mm	ja
temp. bereik	-15°C...+60°C	-15°C...+60°C	-20°...+70°C	-20°...+70°C	-20°...+70°C	-20°...+70°C
bescherming	IP67	IP67	IP54	IP54	IP54	IP54

* meeloop aandrijving t.b.v. montage op de poortvleugel. ** 180° is mogelijk m.b.v. uitbreidingsset, E180.

Technische wijzigingen voorbehouden!

Toebehoren



AFSTANDSBEDIENING:

Een ruime keuze uit afstandsbedieningen met rolling code zorgen voor een comfortabele en veilige manier van het bedienen van uw garagedeur.



BEDIENINGSELEMENTEN:

Een breed assortiment uit bedieningen als: drukknoppen, sleutelschakelaars en codepanelen bieden u de mogelijkheid uw deur eenvoudig te bedienen.



DENVER KIT:

Set 64 bit elektronisch programmeerbare toegangssleutels welke u, door het gecodeerde signaaloverdracht, een veilige bediening garanderen.



V-SCAN:

Een zeer veilige manier van bediening van uw garagedeur kan met de V-scan. Dit bedieningselement stuurt uw aandrijving aan met alleen uw vingerafdruk.



FOTOCELLEN:

Ten behoeve van doorrijdtbeveiliging of een automatische openaansturing van uw poort.