

schuifpoortaandrijvingen

DÉ COMFORTABELE OPLOSSING

THE DRIVE FOR AUTOMATION

Met ons uitgebreid programma schuifpoortaandrijvingen kunnen wij u voor praktisch elke schuifpoort een oplossing bieden op het gebied van de automatisering hiervan. Zo kunt u kiezen uit verschillende krachten, eindschakelaarsystemen, bedieningen, etc. Afhankelijk van lengte en het gewicht van uw poort wordt de juiste aandrijving uitgekozen om zo de ideale combinatie van aandrijving en poort te realiseren. De meeste typen zijn in een 24Vdc. versie te verkrijgen, dit maakt het mogelijk om, met een optionele accu-pakket, uw poort te kunnen bedienen in geval van een spanningsuitval. Ook bieden wij u een compleet programma met toebehoren voor deze aandrijvingen. Zo kunt u kiezen uit diverse: afstandsbedieningen, beveiligingen, bedieningen, verlichting, etc.

Voor de juiste keuze van de mogelijkheden raden wij u aan uw dealer te raadplegen.



PLUSPUNT 1: KWALITEIT

- Door gebruik van hoogwaardige materialen, de modernste techniek en een geoptimaliseerd productieproces garanderen wij u de beste kwaliteit.
- Robuuste constructie.

PLUSPUNT 2: TECHNIEK

- door middel van microprocestechniek.
- diverse uitvoeringen in 24Vdc., eventueel met noodaccu's, te verkrijgen.
- Ook na een spanningsuitval blijven de ingeprogrammeerde waarden bewaard.

PLUSPUNT 3: COMFORT

- Geluidsarme werking mede dankzij gelagerde reductiemotor .
- Met behulp van ons unieke afstandsbedieningssysteem bedient u comfortabel vanuit iedere positie uw poort.
- Onderhoudsvrij.
- Fraai design.
- Voor elke poort een oplossing dankzij een zeer compleet programma.


PLUSPUNT 4: VEILIGHEID

- De veiligheidsautomaat waarborgt een permanente krachtcontrole conform de nieuwe Europese normen EN 12445 & EN 12453. Indien uw poort in contact komt met een obstakel, dan wordt de beweging van de poort onmiddellijk afgebroken en zal de poort direct weer openen en het obstakel vrijgeven.
- Rolling code, na elke bediening met de afstandsbediening verandert de veiligheids codering. Hierdoor is het toevallig openen door een vreemde afstandsbediening uitgesloten.
- Door het gebruik van zelfblokkerende motoren of elektrische sloten wordt uw oprit stevig afgesloten voor ongenode gasten.
- Met een waarschuwingslamp kunt u anderen waarschuwen voor de beweging van de poort.

PLUSPUNT 5: MONTAGE

- Eenvoudige in bedrijfstelling door druktoetsbediening met display.
- Simpel aan te sluiten dankzij overzichtelijke besturingen.





Wij weten wat de klant wenst:

uw dealer:

Bij de ontwikkeling van onze producten staan de wensen van de gebruiker voorop. "Meedenken" is hierbij het sleutelwoord. Dit uit zich onder andere in het design, de vooruitstrevende techniek en het complete leveringsprogramma welke zeer nauw aansluit bij de wensen en eisen van deze tijd.

Liefde voor het vak en oog voor detail drijven ons tot groot enthousiasme in ons streven u tot uw dienst te zijn op de best mogelijke manier.



SCHUIFPOORTAANDRIJVINGEN 1x230Vac/50Hz & 3x400Vac/50Hz

	EST604	EST1204	EST2004	EST4004
netvoeding	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	3x400Vac/50Hz
bedrijfsspanning	230Vac	230Vac	230Vac	3x400Vac/50Hz
inschakelduur	75%	75%	75%	75%
snelheid	0,18m/s	0,18m/s	0,18m/s	0,18m/s
max. opening	8.000mm	12.000mm	16.000mm	16.000mm
max. gewicht	600Kg	1200Kg	2000Kg	4000kg
temp. bereik	-20°C...+70°C	-20°C...+70°C	-20°C...+70°C	-20°C...+70°C
bescherming	IP56	IP56	IP56	IP56



24Vdc. SCHUIFPOORTAANDRIJVINGEN

	EST204	EST404	EST804	EST1224
netvoeding	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz
bedrijfsspanning	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc
inschakelduur	50%	50%	50%	50%
snelheid	0,17m/s	0,17m/s	0,17m/s	0,17m/s
max. opening	5.000mm	6000mm	7.000mm	10.000mm
max. gewicht	200Kg	400Kg	800Kg	1200Kg
temp. bereik	-20°C...+70°C	-20°C...+70°C	-20°C...+70°C	-20°C...+70°C
bescherming	IP56	IP56	IP56	IP56

Technische wijzigingen voorbehouden!

STANDAARDLEVERINGSOMVANG:

- motor met geïntegreerde microprocessorgestuurde besturing
- 1x set fotocellen
- afstandsbediening met 2 zenders
- benodigd aantal meters tandheugel

Toebehoren (raadpleeg uw dealer voor de mogelijkheden van uw situatie):



FOTOCELLEN:

Ten behoeve van doorrijdtbeveiliging of een automatische openaansturing van uw poort.



AFSTANDSBEDIENING:

Een ruime keuze uit afstandsbedieningen met rolling code zorgen voor een comfortabele en veilige manier van het bedienen van uw garagedeur.



BEDIENINGSELEMENTEN:

Een breed assortiment uit bedieningen als: drukknoppen, sleutelschakelaars en codepanelen bieden u de mogelijkheid uw deur eenvoudig te bedienen.



DENVER KIT:

Set 64 bit elektronisch programmeerbare toegangsleutels welke u, door het gecodeerde signaaloverdracht, een veilige bediening garanderen.



TANDHEUGEL:

Ons assortiment van tandheugel garandeert u een stille, robuuste overbrenging om uw poort aan te drijven. In ons programma vindt u zowel kunststof als verzinkt stalen tandheugel. Vraag uw dealer naar de juiste uitvoering voor uw poort.



LUS-DE:

Een comfortabele manier van bediening van uw poort. Met een inductielus in de grond en een detector aan uw besturing gekoppeld kunt u uw poort beroeringsloos bedienen zonder enige handeling te verrichten.

